

- Voer lucht uit de werf rechtstreeks af naar buiten en dit minimum 8 meter verwijderd van een innameplaats voor lucht.

AFVAL

- Plaats containers minimum 8 meter van een luchtinnameplaats.
- Dek containers af vóór transport.
- Gebruik geen stortkokers.

WERKEN AAN DE SANITAIRE INSTALLATIE

- Spoel alle waterleidingen grondig bij het beëindigen van de werken.
- Controleer de watertemperatuur voor ingebruikname (conform de norm).



HET CIRCULATIEPATROON

Gebruik voor alle werfverkeer enkel de vooraf afgesproken gangen en liften.



Belangrijke telefoonnummers

2580	algemeen noodnummer
1000	medisch noodnummer
(016 33 22) 11	telefooncentrale (24 uur per dag)

TECHNISCHE DIENST

(016 3) 4 4104	secretariaat
(016 3) 4 4100	algemeen nummer

(016 3) 4 5678	PREVENTIE EN MILIEU
-----------------------	----------------------------

(016 3) 4 6260	ZIEKENHUISHYGIËNE
-----------------------	--------------------------

(016 3) 4 0404	BEWAKING
-----------------------	-----------------

Versie: 1.0 (2011)
 Verantwoordelijke uitgever: UZ Leuven
 Technische dienst: Eddy De Coster
 Ziekenhuishygiëne: prof. dr. Annette Schuermans



Patiëntveiligheid tijdens bouwwerken

Richtlijnen voor interne en externe medewerkers
RISICO-INDEX 4



Inleiding

Voor UZ Leuven zijn veiligheid van patiënten, bezoekers, medewerkers en studenten, samen met zorg voor het milieu belangrijke aandachtspunten.

Tijdens bouw- en renovatiewerken is er een verhoogd risico op besmetting met stof- en watergerelateerde kiemen.

Stofproductie zorgt voor verspreiding van schimmelsporen (Aspergillus). Sporen van Aspergillus kunnen de oorzaak zijn van ernstige luchtweginfecties met mogelijk de dood tot gevolg.

Stilstaand water doet de groei van bacteriën toenemen. Water kan na werken aan het leidingsysteem besmet zijn met Legionella, losgekomen uit de biofilm. Bij aerosolisatie kan Legionella via de longen in de bloedbaan terechtkomen en legionellosa veroorzaken.

De beschreven richtlijnen zijn van toepassing indien gewerkt wordt in een zone met RISICO-INDEX 4.

De risico-index werd vooraf berekend in functie van de aard van de werken en de aard van de betrokken patiëntenpopulatie.

De richtlijnen zijn gedragsregels die worden nageleefd door alle medewerkers betrokken bij deze bouw- en/of renovatiewerken.

Algemene richtlijnen



HINDER BEPERKEN

Beperk maximaal hinder door stof, geluid, geur, trillingen, ...



RESPECT VOOR DE PATIËNTERUST

- Gebruik geen muzikinstallatie in de patiëntenomgeving.
- Voer de werken uit tussen 7 en 16.30 uur.



AANDACHT VOOR PERSOONLIJKE HYGIËNE

Gemeenschappelijke lokalen van UZ Leuven (bijvoorbeeld winkel, cafetaria, ...) zijn enkel toegankelijk met zuiwere werkkledij en properere handen.



OPRUIMEN VAN STOF EN AFVAL

- Ruim stof en afval dagelijks op.
- Maak voor het sluiten van verlaagde plafonds het plafond eerst stof- en afvalvrij.



AFBAKENEN VAN DE WERF- EN DE WERKOMGEVING

Baken elke werf- en werkomgeving af met een zichtbare signalisatie.



RESPECTEREN VAN WERF- EN WERKOMGEVING

- Gebruik enkel de aangeduide aan- en afvoerroute (inclusief aangeduide lift).

Aanvullende richtlijnen

STOFPRODUCTIE EN -VERSPREIDING



- Plaats een stofdichte wand van vloer tot plafond (vloer). Vermijd ook stofverspreiding tijdens opbouw en afbraak van de stofwand. Plaats zo nodig een stofwerend scherm tijdens deze werken.
- Dicht ramen, deuren, ventilatieroosters en aansluitpunten af met kleeftband.
- Gebruik waterverneveling tijdens grond-, snij- en breekwerken.
- Maak maximaal gebruik van een geïntegreerde stofzuiger.
- Maak gaten in muren en plafonds in de patiëntenzone dicht binnen de 8 uur (eventueel tijdelijk).
- Gebruik kleeftmatten.

VENTILATIE



- Schakel het ventilatiesysteem uit, tenzij onderdruk nodig is voor de afzuiging van stof.
- Sluit de verbinding met aanpalende zones af en plaats filters in de ventilatiekanalen.
- Kijk de filters na bij het beëindigen van de werken; vervang of reinig ze indien nodig.